

《综合能耗计算通则》（GB/T2589—2008）

1 范围

本标准规定了综合能耗的定义和计算方法。

本标准适用于用能单位能源消耗指标的核算和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 耗能工质 energy- consumed medium

在生产过程中所消耗的不作为原料使用、也不进入产品，在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质。

3.2 能量的当量值 energy calorific value

按照物理学电热当量、热功当量、电功当量换算的各种能源所含实际能量。按国际单位制，折算系数为 1。

3.3 能量的等价值 energy equivalent value

生产单位数量的二次能源或耗能工质所消耗的各种能源折算成一次能源的能量。

3.4 用能单位 energy consumption unit

具有确定边界的耗能单位。

3.5 综合能耗 comprehensive energy consumption

用能单位的统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

对企业，综合能耗是指统计报告期内，主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。企业中主要生产系统的能耗量应以实测为准。

3.6 单位产值综合能耗 comprehensive energy consumption for unit output value

统计报告期内，综合能耗与期内用能单位总产值或工业增加值的比值。

3.7 产品单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption for unit output value of product

统计报告期内，用能单位生产某种产品或提供某种服务的综合能耗与同期该合格产品产量（工作量、服务量）的比值。

产品单位产量综合能耗简称单位产品综合能耗。

注：产品是指合格的最终产品或中间产品；对某些以工作量或原材料加工量为考核能耗对象的企业，其单位工作量、单位原材料加工量的综合能耗的概念也包括在本定义之内。

3.8 产品单位产量可比综合能耗 comparable comprehensive energy consumption for unit output of product

为在同行业中实现相同最终产品能耗可比，对影响产品能耗的各种因素加以修正所计算出来的产品单位产量综合能耗。

4 综合能耗计算的能源种类和计算范围

4.1 能源种类

4.1.1 综合能耗计算的能源指用能单位实际消耗的各种能源，包括：

一次能源，主要包括原煤、原油、天然气、水力、风力、太阳能、生物质能等；

二次能源，主要包括洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、其他石油制品、其他焦化制品、热力、电力等。

4.1.2 耗能工质消耗的能源也属于综合能耗计算种类。耗能工质主要包括新水、软化水、压缩空气、氧气、氮气、氦气、乙炔、电石等。

4.1.3 综合能耗计算包括的能源种类，应满足填报国家能源统计报表的要求。各种能源不得重计、漏计。能源的计量应符合 GB17167 的要求。

4.2 计算范围

指用能单位生产活动过程中实际消耗的各种能源。对企业，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能以及用作原料的能源。

能源及耗能工质在用能单位内部储存、转换及分配供应（包括外销）中的损耗，也应计入综合能耗。

5 综合能耗的分类与计算方法

5.1 综合能耗分类

综合能耗分为四种，即综合能耗、单位产值综合能耗、产品单位产量综合能耗、产品单位产量可比综合能耗。

5.2 综合能耗的计算

5.2.1 综合能耗的计算

综合能耗的计算按式（1）计算：

$$E = \sum_{i=1}^n (e_i \times p_i) \dots\dots\dots (1)$$

式中：

E——综合能耗；

n——消耗的能源品种数；

e_i ——生产和服务活动中消耗的第 i 种能源实物量；

p_i ——第 i 种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折算。

5.2.2 单位产值综合能耗的计算

单位产值综合能耗按式（2）计算：

$$eg=E/G..... (2)$$

式中：

eg——单位产值综合能耗；

G——统计报告期内产出的总产值或增加值。

5.2.3 产品单位产量综合能耗的计算

某种产品（或服务）单位产量综合能耗按式（3）计算：

$$ej=Ej/Pj..... (3)$$

式中：

ej——第 j 种产品单位产量综合能耗；

Ej——第 j 种产品的综合能耗；

Pj——第 j 种产品合格产品的产量。

对同时生产多种产品的情况，应按每种产品实际耗能量计算；在无法分别对每种产品进行计算时，折算成标准产品统一计算，或按产量与能耗量的比例分摊计算。

5.2.4 产品单位产量可比综合能耗的计算

产品单位产量可比综合能耗只适用于同行业内部对产品能耗的相互比较之用，计算方法应在专业中和相关的能耗计算办法中，由各专业主管部门予以具体规定。

6 各种能源折算标准煤的原则

6.1 计算综合能耗时，各种能源折算为一次能源的单位为标准煤当量。

6.2 用能单位实际消耗的燃料能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量。

低（位）发热量等于 29307 千焦（kJ）的燃料，称为 1 千克标准煤（1kgce）。

6.3 用能单位外购的能源和耗能工质，其能源折算系数可参照国家统计局公布的数据；用能单位自产的能源和耗能工质所消耗的能源，其能源折算系数可根据实际投入产出自行计算。

6.4 当无法获得各种燃料能源的低（位）发热量实测值和单位耗能工质的耗能量时，可参照附录 A 和附录 B。

附录 A（资料性附录）

各种能源折标准煤参考系数

能源名称		平均低位发热量	折标准煤系数
原煤		20908kJ/kg（5000kcal/kg）	0.7143kgce/kg
洗精煤		26344kJ/kg（6300kcal/kg）	0.9000kgce/kg
其它 洗煤	洗中 煤	8363kJ/kg（2000kcal/kg）	0.2857kgce/kg
	煤泥	8363kJ/kg～12545kJ/kg （2000kcal/kg～ 3000kcal/kg）	0.2857kgce/kg-0.4286kgce/kg
焦炭		28435kJ/kg（6800kcal/kg）	0.9714kgce/kg
原油		41816kJ/kg（10000kcal/kg）	1.4286kgce/kg
燃料油		41816kJ/kg（10000kcal/kg）	1.4286kgce/kg
汽油		43070kJ/kg（10300kcal/kg）	1.4714kgce/kg
煤油		43070kJ/kg（10300kcal/kg）	1.4714kgce/kg
柴油		42652kJ/kg（10200kcal/kg）	1.4571kgce/kg
煤焦油		33453kJ/kg（8000kcal/kg）	1.1429kgce/kg
渣油		41816kJ/kg（10000kcal/kg）	1.4286kgce/kg
液化石油气		50179kJ/kg（12000kcal/kg）	1.7143kgce/kg
炼厂干气		46055kJ/kg（11000kcal/kg）	1.5714kgce/kg
油田天然气		38931kJ/m ³ （9310kcal/m ³ ）	1.3300kgce/m ³
气田天然气		35544kJ/m ³ （8500kcal/m ³ ）	1.2143kgce/m ³
煤矿瓦斯气		14636kJ/m ³ ～16726kJ/m ³ （3500kcal/m ³ ～ 4000kcal/m ³ ）	0.5000kgce/m ³ ～ 0.5714kgce/m ³
焦炉煤气		16726kJ/m ³ ～17981kJ/m ³ （4000kcal/m ³ ～ 4300kcal/m ³ ）	0.5714kgce/m ³ ～ 0.6143kgce/m ³
高炉煤气		3763kJ/m ³	0.1286kgce/m ³
其 他 煤 气	a) 发生炉 煤气	5227kJ/kg（1250kcal/m ³ ）	0.1786kgce/m ³
	b) 重油催 化裂解煤气	19235kJ/kg（4600kcal/m ³ ）	0.6571kgce/m ³
	c) 重油热 裂解煤气	35544kJ/kg（8500kcal/m ³ ）	1.2143kgce/m ³

	d) 焦炭制气	16308kJ/kg (3900kcal/m ³)	0.5571kgce/m ³
	e) 压力气化煤气	15054kJ/kg (3600kcal/m ³)	0.5143kgce/m ³
	f) 水煤气	10454kJ/kg (2500kcal/m ³)	0.3571kgce/m ³
粗苯		41816kJ/kg (10000kcal/kg)	1.4286kgce/kg
热力 (当量值)		—	0.03412kgce/MJ
电力 (当量值)		3600kJ/ (kW·h) [860kcal/ (kW·h)]	0.1229kgce/ (kW·h)
电力 (等价值)		按当年火电发电标准煤耗计算	
蒸汽 (低压)		3763MJ/t (900Mcal/t)	0.1286kgce/kg

附录 B

(资料性附录)

耗能工质能源等价值

品种	单位耗能工质耗能量	折标准煤系数
新水	2.51MJ/t (600kcal/t)	0.0857kgce/t
软水	14.23MJ/t (3400kcal/t)	0.4857kgce/t
除氧水	28.45MJ/t (6800kcal/t)	0.9714kgce/t
压缩空气	1.17MJ/m ³ (280kcal/m ³)	0.0400kgce/m ³
鼓风	0.88MJ/m ³ (210kcal/m ³)	0.0300kgce/m ³
氧气	11.72MJ/m ³	0.4000kgce/m ³
氮气 (做副产品时)	11.72MJ/m ³	0.4000kgce/m ³
氮气 (做主产品时)	19.66MJ/m ³	0.6714kgce/m ³
二氧化碳气	6.28MJ/m ³ (1500kcal/t)	0.2143kgce/m ³
乙炔	243.67MJ/m ³	8.3143kgce/m ³
电石	60.92MJ/kg	2.0786kgce/kg